

RIGA®

PLY

Produkts

Bērza saplāksnis, kas slīpēts no abām pusēm. Tam ir visplašākās lietošanas iespējas.

Konstrukcija

Līmēts no 1,4 mm bieza bērza finieriem, šķiedru virziens blakus esošajām kārtām perpendikulārs.

Šķiras

Riga Ply saplākšņa šķiru nosaka pēc uzņēmuma tehniskajiem noteikumiem, kuri izstrādāti saskaņā ar *SFS 2413* prasībām, kā arī balstoties uz Starptautiskās Standartizācijas organizācijas (*ISO*) 139. Tehniskās komitejas II darba grupas izstrādātām kvalitātes prasībām, rekomendācijām un noteikumiem saplākšņiem, kuru ārējās kārtas ir no lobītiem bērza finieriem (1994). Atsevišķos punktos ir noteiktas stingrākas un konkrētākas kvalitātes prasības nekā starptautiskajos dokumentos. Ir šādas saplākšņa šķiras un to ieteicamais izmantošanas veids:

- *B (I)* piemērots augstas kvalitātes caurspīdīgai vai puscaurspīdīgai apdarei, beicēšanai un lakošanai;
- *S (II)* labas kvalitātes beicēšanai, lakošanai un pārklāšanai ar caurspīdīgiem apdares materiāliem;
- *BB (III)* apdarei ar iekšdarbu krāsu un pārklāšanai ar dažādiem caurspīdīgiem laminātu un filmu materiāliem, kā arī finierēšanai;
- *WGE* pārklāšanai ar necaurspīdīgu apdares materiālu (filmu, laminātu);
- *WG (IV)* izmantojams, kad virsējās kārtas finiera izskats nav būtisks - saplākšņa kreisajai pusei, celtniecības konstrukcijās un iepakojšanā.

Tālākā apstrāde

Saplāksni var apstrādāt dažādos veidos, tostarp pārklājot ar sintētiskiem materiāliem, filmām, impregnētiem papīriem, laminātiem, sveķiem, krāsām, lakām un eļļām. Iespējama arī tālāka mehāniskā apstrāde: saaudzēšana garumā, mašīnapstrāde, pilnas spundes (*T&G*), pusspundes, gropes savienojumu veidošana u.c.

Pielietojums

Visāda veida celtniecības darbos, iekšējā un ārējā apdarē, transporta līdzekļu būvē, taras, sporta piederumu, mēbeļu, iepakojuma materiālu, rotaļlietu, gultas līstu ražošanā u.tml.

Priekšrocības

Cilvēkam un apkārtējai videi draudzīgs, izturīgs, viegli apstrādājams.

Formaldehīda emisija

Formaldehīda emisija noteikta saskaņā ar *EN 717-2* metodi un atbilst Eiropas prasību *E1* klasei pēc *EN 13986*. Ar fenola formaldehīda līmi līmētais saplāksnis atbilst *CARB Phase 2*, kā arī Japānas prasībām *F4*.

LATVIJAS FINIERIS

AKCIJU SABIEDRĪBA



Bauskas iela 59, Rīga, LV-1004, Latvija
Tālr. 67620857, fakss 67820112
E-pasts: info@finieris.lv
<http://www.finieris.com>

RIGA®

PLY

Līmējums

Saplāksnis līmēts ar ūdensizturīgu fenola formaldehīda sveķu līmi. Līmējums izturīgs pret apkārtējās vides laika apstākļu un verdoša ūdens iedarbību. Līmējuma stiprības rādītāji atbilst:

EN 314 / 3. klase;

BS 1203 / H4 (agrāk WBP);

DIN 68705 Part 3 / tips BFU 100.

Saplāksņa līmēšanā var izmantot karbamīda formaldehīda sveķu līmi (līmējuma stiprība atbilst *BS 1203 / H1 (agrāk INT)*) vai mitrumizturīgu, modificētu melamīna karbamīda formaldehīda sveķu līmi (līmējuma stiprība atbilst *BS 1203 / H2 (agrāk MR)*).

Standarta izmēri

1220 mm x 2440 / 3050 mm

1250 mm x 2500 / 3000 mm

1500 mm x 2500 / 3000 mm

1525 mm x 2400 / 3050 / 3660 mm

2150 mm x 3050 / 3340 / 3850 mm

2500 mm x 1250 mm

Norādīto formātu robežās iespējama sagatavju piegriešana pēc klientu dotajiem izmēriem.

Pieejams garensaplāksnis līdz 2500 mm. Iespējama arī tālāka mehāniskā apstrāde.

Standarta biezums

4, 6.5, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 35, 40, 45, 50 mm.

Pielaižu

Izmēru un taisnā leņķa pielaižu atbilst *EN 315* prasībām.

Nominālais biezums, mm	4	6.5	9	12	15	18	21	24	27	30	35	40	45	50
Finiera kārtu skaits	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	25	29	32	35
Vidējais faktiskais biezums, mm	3.8	6.4	9.2	12.0	14.9	17.7	20.5	23.4	26.5	29.4	35	38.7	43.6	49.6
Apakšējā robeža, mm	3.5	6.1	8.8	11.5	14.3	17.1	20.0	22.9	25.8	28.7	33.6	38.4	43.3	48.1
Augšējā robeža, mm	4.1	6.9	9.5	12.5	15.3	18.1	20.9	23.7	26.8	29.9	35.4	41.2	46.6	51.7

Rādītājs	Novirze
Garums, platums, mm	
< 1000	± 1 mm
1000...2000	± 2 mm
> 2000	± 3 mm
Taisnais leņķis	± 0.1 %
Sānu malas taisnums	± 0.1 %

Saplāksnis ir ražots AS *Latvijas Finieris*, kura kvalitātes vadības sistēmas atbilstību *ISO 9001* standarta prasībām ir sertificējis *Bureau Veritas Quality Certification*.



Šeit sniegtajai informācijai ir uzturīgais raksturs, un AS *Latvijas Finieris* saglabā tiesības papildināt un mainīt ražoto produktu specifikāciju, iepriekš par to nepaziņojot.