



RIGA®

# MEL

## Produkts

Bērza standarta saplāksnis (*Rīga Ply*), kas no abām pusēm pārklāts ar melamīna filmu. Otru pusi var pārklāt arī ar fenola filmu.

## Pārklājuma krāsa

Melamīna filma ir baltā krāsā.

## Pielietojums

Transporta industrijā sienu un griestu apdarē, mēbeļu detaļām un galda virsmām, veikalų plauktiem un stendiem, reklāmas un informācijas dēļiem.

## Priekšrocības

Virsmā ir higiēniska, bez smaržas, ūdensnecaurļaidīga, izturīga pret sadzīves ķīmiju un UV staru iedarbību. Virsmu var viegli notīrīt ar ūdeni vai tvaiku.

## Līmējums

Saplāksnis ir līmēts ar ūdensizturīgu fenola formaldehīda sveķu līmi. Līmējums izturīgs pret apkārtējās vides laika apstākļu un verdoša ūdens iedarbību. Līmējuma stiprības rādītāji atbilst:

EN 314 / 3. klase;

BS 1203 / H4 (WBP);

DIN 68705 Part 3 / tips BFU 100.

## Formaldehīda emisija

Formaldehīda emisija noteikta saskaņā ar EN 717-2 metodi un atbilst Eiropas prasību E1 klasei pēc EN 13986. Ar fenola formaldehīda līmi līmētais saplāksnis atbilst CARB Phase 2, kā arī Japānas prasībām F4.

**LATVIJAS FINIERIS**

**AKCIJU SABIEDRĪBA**



Bauskas iela 59, Rīga, LV-1004, Latvija  
Tālr. 67620857, fakss 67820112  
E-pasts: info@finieris.lv  
<http://www.finieris.com>

## Virsmas raksturojums

Virsmā ir gluda, spīdīga un cieta.

Nav ieteicams lietot, ja ir nepieciešama triecienizturība, jo virsmā ir trausla un viegli plaisā.

## Standarta izmēri

1220 mm x 2440 mm (biezums: 6.5 – 35 mm)

1250 mm x 2500 mm (biezums: 6.5 – 35 mm)

1220 mm x 3050 mm

1250 mm x 3000 mm

1500 mm x 2500 / 3000 mm

1525 mm x 2440 / 3050 mm

Norādīto formātu robežās iespējama sagatavju piegriešana pēc klientu dotajiem izmēriem.

## Standarta biežums

6.5, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 35, 40, 45, 50 mm.

## Pielaižu

Izmēru un taisnā leņķa pielaižu atbilst *EN 315* prasībām.

Nominālais biežums, mm	6.5	9	12	15	18	21	24	27	30	35	40	45	50
Finiera kārtu skaits	5	7	9	11	13	15	17	19	21	25	29	32	35
Vidējais faktiskais biežums, mm	6.4	9.2	12.0	14.9	17.7	20.5	23.4	26.5	29.4	35	38.7	43.6	49.6
Apakšējā robeža, mm	6.1	8.8	11.5	14.3	17.1	20.0	22.9	25.8	28.7	33.6	38.4	43.3	48.1
Augšējā robeža, mm	6.9	9.5	12.5	15.3	18.1	20.9	23.7	26.8	29.9	35.4	41.2	46.6	51.7

Rādītājs	Novirze
Garums, platums, mm	
< 1000	± 1 mm
1000...2000	± 2 mm
> 2000	± 3 mm
Taisnais leņķis	± 0.1 %
Sānu malas taisnums	

Saplāksnis ir ražots AS *Latvijas Finieris*, kura kvalitātes vadības sistēmas atbilstību *ISO 9001* standarta prasībām ir sertificējis *Bureau Veritas Quality Certification*.

