



RIGA®

SILENT

Produkts

Riga Silent ir bērza saplāksnis, kuram vidū ielīmēts 2 vai 3 mm biezs troksni un vibrāciju slāpējošs korķa-gumijas kompozītmateriāls.

Riga Silent veidi

- Neapdarīta virsma (Riga Ply).
- Apdarīta ar gludu fenola filmu (Riga Form).
- Apdarīta ar fenola filmu, bet no vienas puses ar sietveida tekstūru (Riga Tex).

Pielietojums

Riga Silent ir speciāli radīts transporta grīdām un telpām, kurām nepieciešama skaņas izolācija un vibrācijas samazināšana.

Tālākā apstrāde

Saplāksni var mehāniski apstrādāt ar kokapstrādes instrumentiem: zāģēt, urbt, frēzēt, saudzēt garumā, iestrādāt pilnas spundes (T&G), pusspundes, dažādu gropju u.c. savienojumus.

Galvenās priekšrocības

- Korķa un gumijas kompozītmateriāls samazina troksni un vibrāciju.
- Saplāksnim, kas pārklāts ar fenola filmu, ir labs vizuālais izskats, tas ir izturīgs pret mitrumu un ķīmisko vielu iedarbību, virsma ir viegli tīrāma.
- Saplāksnim ar fenola filmas pārklājumu un tekstūru ir augsta nodilumizturība.
- Saplāksnis ir cilvēkam un apkārtējai videi draudzīgs un higiēnisks.

Saplākšņa līmējums

Saplāksnis līmēts ar ūdensizturīgu fenola formaldehīda sveķu līmi. Līmējums izturīgs pret apkārtējās vides laika apstākļu un verdoša ūdens iedarbību. Līmējuma stiprības rādītāji atbilst:

EN 314 / 3. klase;
BS 1203 / H4 (agrāk WBP);
DIN 68705 Part 3 / tips BFU 100.

Formaldehīda emisija

Formaldehīda emisija noteikta saskaņā ar EN 717-2 metodi un atbilst Eiropas prasību E1 klasei pēc EN 13986.

LATVIJAS FINIERIS

AKCIJU SABIEDRĪBA



Bauskas iela 59, Rīga, LV-1004, Latvija
Tālr. 67620857, fakss 67820112
E-pasts: info@finieris.lv
<http://www.finieris.com>

RIGA SILENT

Skaņas izolācija

Skaņas izolācija saskaņā ar EN ISO 717 prasībām.

Riga Silent biežums	Skaņas izolācija, 100-3150 HZ
15 mm	28 dB
18 mm	28 dB
21 mm	29 dB

Malu apstrāde

Pārklātas ar virsmai pieskaņotu akrila krāsu.

Standarta izmēri

1250 mm x 2500 mm

1500 mm x 2500 mm

1525 mm x 3050 mm

Norādīto formātu robežās iespējama sagatavju piegriešana pēc klientu dotajiem izmēriem, kā arī tālāka mehāniskā apstrāde.

Standarta biežums un kombinācijas

Riga Silent biežums	Korķa – gumijas kompozītmateriāla biežums	Virsējās kārtas (saplākšņa) biežums	Apakšējās kārtas (saplākšņa) biežums
15 mm	2 mm	6,5 mm	6,5 mm
18 mm	2 mm	6,5 mm	9 mm
21 mm	3 mm	9 mm	9 mm

Pēc klientu vēlmēm iespējama biežāku saplākšņu un/vai biežāku korķa-gumijas kompozītmateriālu izmantošana.

Pielaides

Taisnā leņķa pielaides atbilst EN 315 prasībām.

Rādītājs	Novirze
Garums, platums, mm	
< 1000	± 1 mm
1000...2000	± 2 mm
> 2000	± 3 mm
Taisnais leņķis	± 0.1 %
Sānu malas taisnums	± 0.1 %

Saplākšnis ir ražots AS Latvijas Finieris, kura kvalitātes vadības sistēmas atbilstību ISO 9001 standarta prasībām ir sertificējis Bureau Veritas Quality Certification.



Šeit sniegtajai informācijai ir uzturīgums, un AS Latvijas Finieris saglabā tiesības papildināt un mainīt ražoto produktu specifikāciju, iepriekš par to nepaziņojot.